

AQUAPEL-S

210111

Víz- és sótaszító védelem betonfelületekhez

Leírás

Az AQUAPEL-S egy új generációs oldószer alapú impregnáló termék, amely polikondenzált szilícium-dioxidból áll. Ez az átlátszó és lélegző víztaszító anyag ideális beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Az AQUAPEL-S behatol a betonba és kémiai reakció útján közvetlenül kötődik a felülethez, ezáltal kiemelkedően és tartósan ellenáll a víznek és a sónak.

Az AQUAPEL-S színtelen, nem sárgul meg, és a felhordástól számított 7-10 nap elteltével védelmet nyújt a víz és a sók ellen.

Jellemzők

- Mélyen behatol az aljzatokba, és hosszú távú védelmet nyújt.
 - Hatékonyan gátolja a nedvesség és a só felszívódását
 - Gyorsan és könnyen alkalmazható
 - Használatra kész termék
 - Nem hoz létre filmréteget és nem sárgul
 - Nem változtatja meg a padló színét
-

Felhasználási területek:

Az AQUAPEL-S megvédi a betont a jegesedésgátló vegyi anyagok, az útszóró sók és más vegyi anyagok káros hatásaitól hideg és meleg éghajlaton egyaránt.

Az AQUAPEL-S látszóbeton, öntött padló, mosott kavicsos beton, SASSOITALIA®, téglá és térkő burkolat padlóinak védelmére is használható.

Műszaki adatok

NCHRP 244 II sorozat, A vízfelvétel csökkentése (minimum).	85%
NCHRP 244 II sorozat, Klorid behatolás csökkentése (minimum)	90%
Behatolási mélység (az aljzat porozitásától függően)	2-4 mm
ASTM C 672, húzópróba (0 = "nincs sztrippelés")	0



Alkalmazás

Előkészítés

A betonnak jó állapotban kell lennie, és mechanikusan vagy vegyileg meg kell tisztítani a szennyeződéstől, a kivirágzástól, a szennyeződésektől, az olajtól, a kipárolgásgátlóktól, viaszoktól vagy gyantáktól. Javítsa ki a sérült felületeket.

Új simított beton (helikopter)

Szokásos éghajlati viszonyok között az AQUAPEL-S alkalmazása előtt hagyja a betont legalább 10 napig szilárdulni.

Nyomtatott felületek

Az AQUAPEL-S alkalmazható a sóktól való védelem fokozására a nyomott felületeken. Hagyja a betont legalább 7-10 napig szilárdulni mielőtt felviszi az AQUAPEL-S réteget. 6-8 óra elteltével alkalmazhatja az IDEAL SEALER akrilgyantát.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan keverje össze az AQUAPEL-S-t. Ne hígítsa. Vigye fel az AQUAPEL-S terméket ventilátorral, hengerrel vagy kefével ellátott kisnyomású pisztoly segítségével. Több egyenletes rétegben alkalmazza a telítettség elérésére. A következő réteget csak azután vigye fel, amint az előző réteg megszáradt a felületen.

Tisztítás

Használat után azonnal tisztítsa meg a használt eszközöket oldószerrel.

Ne felejtse!

Az AQUAPEL-S-vel kezelt felületek a felhordás után körülbelül 7-10 nappal fejtik ki teljesen a víz- és sótaszító tulajdonságukat.

Anyagfelhasználás

A javasolt anyagfelhasználás betonfelületen m²-enként:

Porózus felületeken vagy seprűzött felületen:	250-350 g / m ²
"Helikopteres " kész felületeken:	200-250 g / m ²
Sima vagy az Ideal Hard-dal már kezelt sima felületeken:	150-200 g / m ²
Nyomtatott beton fületéken:	150-200 g / m ²

Csomagolás / tárolás / eltarthatóság

AQUAPEL-S felhasználásra kész állapotban, 25 literes edényekben van kiszerezve.

Eredeti, lezárt edényekben, hűvös és szellőztetett helyen, legalább 4°C hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.

Használat után azonnal zárja le a nyitott edényeket.



Figyelmeztetések

Használjon egyéni védőfelszerelést, például gumikesztyűt és védőszemüveget.

Óvja az üveg, műanyag termékeket, a fűvet és a növényeket a közvetett permetezéstől. Kerülje az élelmiszerrel való érintkezést. A tartályokat tartsa távol közvetlen napfénytől, esőtől és fagytól.

További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

Korlátozások

Az AQUAPEL-S nem alkalmazható, ha a levegő, a termék és / vagy a felület hőmérséklete 4 ° C-nál alacsonyabb, vagy 35 ° C-nál magasabb. Kerülje az alkalmazást erős szélben, nedves padlón, vagy ha a következő 8 órán belül eső várható.

Az AQUAPEL-S nem minősül vízszigetelésnek, és nem is pótolja azt.

Csak oldószer alapú gyantákat lehet az AQUAPEL-S-vel kezelt felületre felhordani.

FONTOS:

Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot