

Termékleírás, felhasználási területek:

A Green egy természetes rostszál, amely javítja a betonból és habarcsból készült építőelemek tulajdonságait. A rost biztosítja az egyenletes és gyors, háromdimenziós eloszlást a mátrixban. A Green hatékonyan csökkenti a zsugorodási repedések kialakulását a korai kötési fázisban, és a legtöbb esetben helyettesíti az ezen a területen használt acélbetéteket. A Green akadályozza a beton roskadását, ülepedését

A Green bárhol alkalmazható, ahol a cél a plasztikus zsugorodás szabályozása. A Green padlólemez, előregyártott elemek, aljzatbetonok, stukkómunkák, lőttbeton és gipszből készült termékek gyártásában használható.

Kiszerezés:

300 g/zsák

Műszaki adatok:

Anyag:	természetes szálas pellet
Forma:	multifilament
Térfogatsűrűség:	kb. 200 kg/m ³
Hosszúság:	10 mm
Szakítószilárdság:	NDA
Átmérő:	kb. 20 - 250 µm

Anyagszükséglet:

Ajánlott adagolási mennyiség aljzatokhoz: min. 0,6 kg/m³ - max. 0,9 kg/m³
Beton szerkezetekhez: min. 0,6 kg/m³
Lőttbetonhoz és egyéb speciális alkalmazásokhoz egyedi adagolási mennyiségek javasoltak.

Felhasználás

A száraz keverékhez történő hozzáadása nem igényel keverési idő meghosszabbítást.
Adagolható a mixer keverődobjába is: köbméterenként 1 perc keverési idő a maximális fordulatszámnál.
Esztrich boyba történő hozzáadása sem okoz problémát, a keverési idők kissé növekedhetnek.

Forgalmazza:

Avers Fiber Kft H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.

Gyártja:

Contec Fiber AG Industriepark Vial 2 CH-7013 Domat/Em
Svájc
T +41 81 632 80 10
info@contecfiber.com
www.contecfiber.com•



2024.06.28.